

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

La méthode de nettoyage est identique pour tout type de projet.  
L'équipement nécessaire dépend des dimensions de la surface à nettoyer.

### NETTOYER LES TACHES

Enlevez les taches le plus rapidement possible pour éviter la propagation de la saleté.



#### Peinture

✓ Eau  
ou white spirit



#### Chewing gum

✓ Vapeur chaudes  
ou aérosol air froid



#### Taches d'huile / gras

✓ Eau chaude savonneuse



#### Fruits rouges

✓ Eau



#### Plâtre / Auréole

✓ Vinaigre  
et eau chaude



#### Sang

✓ Solution saline ou de  
l'ammoniaque dilué



#### Boissons chaudes

✓ Eau chaude



#### Boissons fraîches

✓ Eau



#### Nourriture

✓ Eau savonneuse



#### Traces de chaussures

✓ Frottez avec un chiffon sec

### SURFACE ENTIÈRE

#### Entretien quotidien

2tec2 a simplement besoin d'être régulièrement aspiré comme tout autre tapis. Un aspirateur avec une brosse rotative verticale qui détache la saleté et l'aspire en même temps est un plus.

#### Nettoyage en profondeur

En fonction du niveau de trafic, 2tec2 peut avoir besoin d'un nettoyage en profondeur (avec de l'eau). Ce type de nettoyage se fait généralement une fois par an. Le choix de l'équipement dépend de la taille de la surface à traiter.

##### Petites surfaces (< 50 m<sup>2</sup>)

Utilisez un balai ou une brosse pour déloger la saleté. Rincez abondamment à l'eau et aspirez l'eau sale avec un aspirateur adapté.

##### Grandes surfaces (> 50 m<sup>2</sup>)

Utilisez une machine auto-laveuse avec brosses rotatives verticales. Ces machines existent en plusieurs modèles et coûtent entre 400 € et 2500 €. Elles nettoient et sèchent le revêtement de sol en une seule opération avec un résultat parfait et rapide.



Des taches difficiles? Si les tâches sont difficiles à retirer, pulvérisez de l'eau (mélangée éventuellement avec un produit nettoyant vinyle non moussant) sur la surface et attendez 5 minutes.



#### Vous pouvez

- Utiliser beaucoup d'eau pendant le nettoyage. 2tec2 est imperméable.
- Ajouter un produit nettoyant vinyle à l'eau au PH de 6 à 8,5 pour un nettoyage maximal.
- Mélanger le vinaigre à l'eau (en particulier pour le nettoyage des résidus de plâtre).
- Utiliser l'ammoniaque dilué et le White Spirit.



#### Vous ne pouvez pas utiliser

- Brosses rotatives horizontales.
- Détergent moussant.
- Acétone.
- Des tampons à récurer.
- Des températures supérieures à 100° C pendant plus de 5 minutes.

#### Machines recommandées

##### Ménage quotidien

- Aspirateur eau-poussières (type NT 27/1 Adv, Kärcher).
- Nettoyer vapeur (type SG 4/4, Kärcher).
- Aspirateur avec brosses rotatives verticales (type CV 38/1, Kärcher).

##### Nettoyage en profondeur

- Injection-extraction à l'eau, brosses rotatives verticales :
- Laveuses duplex (type Duplex 420).
- Autolaveuse Compacte (type LavorPro Sprinter).