

2TEC2 INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

1. Introduction

2Tec2 est fabriqué avec du PVC et de la fibre de verre et c'est pourquoi il se nettoie parfaitement avec de l'eau et un détergent au ph neutre. La majorité des tâches se traite aisément et rapidement en opposition avec d'autres types de revêtements textiles.

Un bon entretien garanti, une augmentation de la durée de vie du produit, une bonne hygiène et un bon aspect esthétique sur le long terme.

2. Entretien préventif

Nous recommandons différentes solutions à l'extérieur et à l'intérieur des accès au bâtiment. Trois zones devront être prises en considération.

1. Paillason extérieur pour retenir les saletés humides.
2. Un tapis brosse pour les salissures adhérentes.
3. Tapis anti poussière, à l'intérieur, nettoyé régulièrement.

3. Nettoyage

Le 2tec2 a une structure tridimensionnelle et est imperméable. Cela veut dire que 2tec2 est lavable avec n'importe quelle quantité d'eau, à partir du moment où l'eau sera être extraite par la suite. Concernant les dalles 2tec2, un support imperméable est conseillé car l'eau peut s'infiltrer par les joints et atteindre ce support. Des machines de nettoyage appropriées aux dalles sont mentionnées au paragraphe 3.3.2.b.

3.1 NETTOYAGE DE TACHES

Intervenez toujours immédiatement ! En cas de taches solides (ex. mayonnaise, chocolat...), utilisez une cuillère pour enlever un maximum de matière et diluez la tache à l'aide d'eau. Pour les taches tenaces, utilisez du détergent dilué dans de l'eau chaude. Faites disparaître la tache à l'aide d'une brosse douce pour être sûr d'aller en profondeur et rincez à l'eau chaude. Extrayez l'eau sale à l'aide d'un aspirateur à eau (voir photo 1) ou épongez avec un chiffon propre en coton. Répétez l'opération si nécessaire.



Photo 1 Aspirateur à eau type NT 27/1 Advanced, Kärcher

Taches Spécifiques

1. **Peinture**: la prévention est la meilleure solution, avant tout travaux de peinture, protégez le sol. Pour les taches de peintures à l'eau intervenez immédiatement. Il n'existe pas de solution pour les peintures à l'huile ou taches de peinture sèches.
2. **Chewing gum**: peuvent être enlevés à l'aide d'une machine à vapeur (voir la photo 2).



Photo 2: Machine à vapeur, type DE 4002, Kärcher

3. **Urine:** désinfectez à l'eau de javel. Cela n'endommagera en rien le revêtement 2tec2.
4. **Huile:** Soyez vigilant pour les taches à base d'huile, elles pénètrent rapidement dans le revêtement et les fibres. Vous devez intervenir dans les 24 heures, sinon la tache sera permanente.
5. N'utilisez jamais de solvants (ex. acétone ou alcools abrasifs), cela peut endommager le revêtement de façon permanente.
6. Pour toutes questions spécifiques, contactez Le Tissage d'Arcade.

3.2 MAINTENANCE QUOTIDIENNE

2tec2 demande un entretien régulier en fonction du passage et des risques d'encrassement.

Il peut être fait avec :

1. Un aspirateur, idéalement avec une brosse verticale (voir la photo 3).
2. une serpillère humide (pas trempée) pour une utilisation résidentielle. Attention, s'il y a de l'eau sale non extraite, cela se traduira par des taches et des auréoles, c'est pourquoi nous la déconseillons pour les utilisations commerciales.



Photo 3: Aspirateur avec brosse verticale, Type CV 38/1, Kärcher



Photo 4 : Machine à injection extraction à eau, Type Puzzi 200, Kärcher

3.3 MAINTENANCE PÉRIODIQUE

L'aspirateur n'est pas suffisant sur le long terme. Pour un entretien en profondeur périodique, une machine professionnelle à injection et extraction devra être utilisée. Pour de petites surfaces voir photo 4, pour des surfaces importantes voir photo 5.

Suivez les étapes suivantes:

1. Vaporisez du détergent dilué sur le revêtement et laissez le pénétrer pendant 5 minutes.
2.
 - a. Pour les rouleaux, brossez et rincez avec de l'eau claire et aspirez celle-ci à l'aide de l'aspirateur à eau (photo 1) pour les zones de faible trafic. Pour les usages commerciaux utilisez la machine professionnelle à injection et extraction (photo 4 ou 5).
 - b. Pour les dalles, utilisez la machine DUPLEX (photo 6) ou similaire. La machine Duplex fonctionne avec très peu d'eau et deux brosses contre-rotatives. Le nettoyage avec la machine duplex est toutefois moins efficace que la machine à injection et extraction mais reste une bonne alternative si le support du sol n'est pas imperméable.
3. Laissez sécher le sol pendant 1h30.



Photo 5 : Machine à injection et extraction, BRC 50/70 W Bp



Photo 6 : Machine Duplex, Duplex 420

4. Remarques

- Les objets aigus peuvent abimer le 2tec2 irréversiblement. Utilisez des patins et des protections adaptés.
- Protégez toujours le sol quand vous déplacez du mobilier. Portez les objets ou utilisez des patins en téflon.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer ou enlever une tache.
- A réception du chantier, ne nettoyez pas le sol avant que la colle utilisée durant l'installation ne soit définitivement sèche.
- Si vous utilisez des chaises à roulette, il est recommandé de mettre une protection sous celles-ci, spécialement sous les postes de travail dans les bureaux. Utilisez des roulettes dures en polyamide.
- Un contact à long terme avec du caoutchouc (ex : pneus, roulettes, semelles...) laissera une trace indélébile sur le 2tec2. Utilisez une protection pour éviter le contact direct entre les deux matériaux.
- Le sable et toutes poussières non aspirés deviennent abrasifs et usent prématurément le revêtement de sol à long terme.

TOUT MANQUEMENT AUX INSTRUCTIONS ENTRAINERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.