

Lumio

Dikte	65 mm
Wandhoogte	Tot 3.100 mm*
Wandbreedte	Enkele vleugel: 7.500 mm, dubbele vleugel: 15.000 mm
Paneelbreedte	450 – 900 mm*
Paneelprofielen	Slanke, rondom lopende aluminium profielen
Kaderafmetingen	Rondom 55 mm
Kleuropties	Bovenrail standaard wit. Optioneel in iedere kleur te lakken. Vloerrail (bij staand): ultraplat aluminium geanodiseerd railprofiel.
C2C certificering	Brons
Geluidsisolatie Rw waarde (laboratoriumwaarde)	40 & 42 dB
Gewicht	35 kg/m ²
Deur mogelijk	Ja
Boven- en onderaansluiting	Rubberen afdichtingsprofielen
Vergrendeling	Gepatenteerd, zelfvergrendelend en volledig onzichtbaar vergrendelmechanisme.
Rail	De rail is in hoogte verstelbaar zowel hangend als staand.
Gedragen door	Hangend: bovenconstructie met vloergeleiding. Staand: volledig gedragen door de vloer.
Parkeren	Hangend: zowel excentrisch: volledig voor of achter één zijde van de rail, links en/of rechts in de opening, als centrisch: onder het hart van de rail, links en/of rechts in de opening. Staand: centrisch in geval de constructie niet voldoende sterk is.
Omgevingscondities	Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Maximale relatieve luchtvochtigheid van 60%.

* afwijkende specificaties op aanvraag